



Bundesamt für Zivilschutz		Typenblatt Krankentransportwagen		KTW - 4 Tragen	
Referat I.5				Prototyp	
Bezeichnung des Fahrzeugs: So. Kfz., Krankenkraftwagen, Transportwagen geschlossen					
Fahrzeugtyp: L 309 D / 33,5 Größenklasse: M 1		Hersteller: Daimler-Benz AG BA-Nr.: 1107/84		Forderung an den Kraftfahrer: Klasse 3, später Klasse B	
					
Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Kombi-Karosserie mit Hochdach / 2 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2 nein			
Motor	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	OM 617; 4 Takt-Dieselmotor, wassergekühlt 65 (88) kW (PS) bei 4400 U/min. 2938 cm³ 5/Reihe Einspritz-/Zündfolge:			
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Zweikreis-Hydraulikbremse mit Unterdruckunterstützung, hinten lastabhängig geregelt Hand-Feststellbremse, auf die Hinterräder wirkend ---			
Räder	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	4/1 Stück einfachbereift 215 R 14 C/N 8 PR / Scheibenräder 1. 2. bar			
Elektroanlage	Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine	12 V 12 V 88 Ah 1 Stück 14 V 770 W			
Fahrleistungen	Steigfähigkeit Wadfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis	20 % bei 3500 kg --- mm 122 km/h 122 km/h --- l/100 km --- km 13,4 m	Gewichte und Lasten (kg)	zul. Gesamtgewicht: 3500 Leergewicht: 2740 Nutzlast: 760 Achslast, leer: 1. 2. Achslast, zul.: 1. 1500 2. 2210 Anhängelast gebremst: --- ungebremst: ---	
Abmessungen (mm bzw. °)	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 5235 B: 1975 H: 2730 195/210 1. 1640 2. 1610 3350 vorn: 20° hinten: 15° 665 (unbeladen) ---	Kuppelbarkeit	Anhängerkupplung, Typ: Abschleppöse vorn und hinten Anhängerdose/Typ/Volt: --- Bremsanlage: --- Stützlast: ---	
Aufbau	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Laderaum (mm)	Kastenaufbau mit Hochdach, Schiebetür rechts und 2 Hecktüren Transport von 4 liegenden und 3 sitzenden oder von 2 liegenden und 5 sitzenden Personen Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: 3300 Breite: 1680 Höhe: 1830			
Füll-Mengen	<u>Angaben in Liter</u>			Motor: (ohne Filter) (mit Filter) 6,5	
	Kraftstoffbehälter: 70,0	Einspritzpumpe: ---	Defrosterpumpe: ---	Hinterachs Antrieb: 1,8	
	Kühlanlage: 11,7	Kupplung: ---	Schaltgetriebe: 2,4	Vorderachs Antrieb: ---	
	Bremsanlage: 0,8	Lenkgetriebe: 0,5	Nebenantrieb: ---	Radvorgelege: ---	
	Fahrerhaushydraulik: ---	Lenkhilfe: 1,6	Verteilergetriebe: ---	Arbeitshydraulik: ---	
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasser-Gebläseheizung		Zusatzheizung: Art/Typ: Heizleistung: Verbrauch/Brennstoffart (l/h):		
Sonstiges/Fristen: - siehe Rückseite -			Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen		
Zwischenuntersuchung	:	--- Monate
Bremssonderuntersuchung	:	24 Monate
Hauptuntersuchung	:	24 Monate
Abgasuntersuchung	:	12 Monate

Zusatzausstattung
1 Rundumkennleuchte blau, mit Tonfolgeanlage
1 Batterie-Trennschalter im Fahrerhaus
1 Fremdstromanschluß 220 V / 2000 W mit Außensteckdose
1 Rot-Kreuz-Symbol, beleuchtet
1 Elektro-Lüfter im Dach
1 Blinkleuchten gelb, am hinteren Dachteil
4 Niveaulift-Stoßdämpfer
2 Lagerungsgestelle für je 2 Krankentragen

